



INFORMACION TECNICA

C-181202

Lubricante no manchante

DESCRIPCIÓN:

El C-181202 es un fluido de corte desarrollado a partir de básicos altamente refinados y aditivos que evitan la generación de residuos en las piezas maquinadas, generando un acabado más limpio.

BENEFICIOS:

- Alto poder enfriante
- Magnífica protección contra la formación de herrumbre en el equipo y la pieza
- Excelente terminado en las superficies maquinadas
- Alarga notablemente la vida del herramental

USOS:

El C-181202 es adecuado para realizar las siguientes operaciones, para corte de metales, roscado interior y exterior, barrenado profundo o superficial, taladrado, terrajado, escariado, esmerilado, devastado, fresado, etc.

APLICACIÓN:

El C-181202 se aplica de manera directa sobre la pieza que se va a maquinar.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Líquido
Color	Ámbar /Café oscuro
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	0.85 ± 0.06
Viscosidad a 25°C (s)	10-20 segundos
Temperatura de inflamación °C	174 mínimo
Temperatura de ignición °C	200 mínimo

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Utilizar botas de hule antiderrapante, overol de mangas largas, guantes y lentes de seguridad. En caso de ingestión no induzca el vomito y asistir al especialista; inhalación trasladarse a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar con bastante agua y jabón; con ojos lavarse perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos y asistir al especialista.

PRESENTACIÓN:

Tambor de 200 L

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.