INFORMACION TECNICA

C-2347

Desengrasante baja alcalinidad

DESCRIPCIÓN:

El **C-2347**, es un detergente de baja alcalinidad líquido biodegradable, para lavado en túneles de aspersión. Remueve fácilmente aceites de corte, de temple, grasas y suciedad en general.

BENEFICIOS:

- Es de fácil enjuague
- En su formulación contiene efectivos controladores naturales de espuma
- No ataca las superficies ferrosas y no ferrosas.
- No deja residuos blanquecinos

USOS:

El C-2347 se utiliza en la industria metalmecánica para lavado de piezas con aceites de corte, de temple, maquinado, grasas y aceites en general en procesos de producción, fosfatizado y en transito; así como en maquinas de desengrase por aspersión de un solo paso o en sistemas de tres pasos.

APLICACIÓN:

El C-2347 se aplica por aspersión a una presión mínima del espreado de 18 a 22 lb/pl g^2 ., concentración desde el 3% hasta el 10% y temperatura ambiente hasta $70^{\circ}C$.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Liquido
Color	Incoloro/Amarillo claro
pH concentrado	7.0 - 8.5
Solubilidad en agua a 20°C	Soluble
Densidad aparente a 20°C (g/cm³)	1.0 ± 0.1
Espumación	15 MAX

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Producto de baja alcalinidad. En casos de ingestión no provocar el vomito, tomar agua en abundancia y un poco de aceite de oliva, asistir al especialista, en caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua; en caso de contacto con ojos, lavar a chorro de agua durante 15 minutos y asistir al especialista.

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 20 L, Porrón de 50 L y Tambor de 200 L

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugestión son hechas sin garantía implicada o expresada.

Emisión: 20-Feb-04 Revisión: 12-Ene-16 Hoja 1 de 1