



INFORMACION TECNICA

CONTECSA - 11463

Desengrasante dieléctrico

DESCRIPCIÓN:

El **CONTECSA 11463** es un desengrasante en base solvente, no inflamable, para trabajo pesado en operaciones de limpieza donde no puede usarse agua, contiene solventes de rápida evaporación.

BENEFICIOS:

- No contiene productos clorados
- Es de rápida evaporación

USOS:

El **CONTECSA 11463** es un magnifico removedor de grasas pesadas, aceites y otros residuos difíciles alojados en equipos eléctricos, textiles, motores, paneles de control, partes metálicas, y todas aquellas partes donde no se deba usar agua.

APLICACIÓN:

El **CONTECSA 11463** se aplica a temperatura ambiente, concentrado tal como se recibe. Se puede aplicar por inmersión, aspersion a baja presión, manualmente y/o tallando con cepillo. Cuando se usan tanques de inmersión, las partes deben estar bien secas para evitar contaminaciones con el agua. En limpieza de motores es recomendable limpiarlos por aspersion, siendo conveniente usarse en áreas bien ventiladas.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Liquido
Color	Incoloro
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	0.9 ± 0.1
Solubilidad a 20°C	Insoluble
Efecto en metales	Ninguno

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Utilizar overol de manga larga, guantes y lentes de seguridad. En caso de ingestión no inducir el vomito, asistir al especialista; en contacto con ojos, lavar perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos y asistir al especialista; en contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con bastante agua. Utilizar en áreas con ventilación adecuada.

PRESENTACIÓN:

Porrón de 20 y 50 L y Tambor 200 lt.

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.