



INFOMACION TECNICA

C-2383-SD

Desengrasante - decapante

DESCRIPCIÓN:

El producto **C-2383-SD** desengrasa, desoxida y prepara las superficies de metales ferrosos en un solo paso, para operaciones de pintura y otros procesos por inmersión. Disuelve los óxidos, las escamas de los molinos y del recocido sin dañar al metal base, evita el ataque excesivo de la lámina, lo cual se refleja en ahorros de ácido.

BENEFICIOS:

- Ahorros de ácido, ya que se evita el excesivo ataque de la lamina.
- Elimina el debilitamiento de la base metálica, puesto que no hay oclusión de hidrógeno.
- Se obtiene un acabado más terso y brillante, evitando el "quemado" y "cacarizo" de la superficie metálica.

USOS:

El producto **C-2383-SD** se recomienda para desengrasar, desoxidar y preparar las superficies de metales ferrosos en un solo paso o bien para proceso de 3 pasos para operaciones de pintura. Este producto se recomienda utilizarlo por inmersión.

APLICACIÓN:

El **C-2383-SD** contiene todos los ingredientes para usarlo tal como se recibe o bien diluirlo con agua del 10 al 30% volumen, sin embargo, la concentración y temperatura a aplicar óptimamente depende directamente del tiempo disponible para desengrasar y desoxidar, el tipo de equipo que se emplea, la cantidad de óxido, el tipo de piezas procesadas, el tipo de acabado, etc. Se recomienda posteriormente el uso del producto **C-2395** o **C-2398** para inhibir la superficie tratada.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Líquido
Color	Amarillo claro - café claro
Solubilidad en agua al 20°C	Soluble
pH concentrado	2.5 Máximo
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	1.2 ± 0.1

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Producto ácido, que debe manejarse con botas y guantes de hule, overol de manga larga y lentes de seguridad. En casos de ingestión no provocar el vomito, dependiendo la cantidad ingerida efectuar lavado gástrico, asistir inmediatamente al especialista, en caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón alcalino; en contacto con ojos, lavar perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos, asistir inmediatamente al especialista.

PRESENTACIÓN:

Porrón de 20 y 50 kg

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.