



C-11456 Aflojatodo

DESCRIPCIÓN:

El producto **C-11456** penetra y desbarata óxidos, escorias, costras y depósitos de suciedad que se adhieren fuertemente a las piezas de fierro. El producto **C-11456**, contiene además agentes antiherrumbrantes, para proteger a la pieza de nuevos problemas de oxidación.

BENEFICIOS:

- Rápida acción penetrante
- Seguro en su manejo
- De fácil manejo

USOS:

El producto **C-11456** proporciona una gran lubricidad con lo que se facilitan las operaciones de destornillado y aflojado.

APLICACIÓN:

El **C-11456** se utiliza directo, tal como se recibe del recipiente y se aplica por áreas pequeñas con un cepillo, trapo o pistola, espere de 3 a 5 minutos a que la solución trabaje, luego efectúe el esfuerzo necesario para llevar a cabo la operación.

Para casos extremos de corrosión puede ser necesaria una solución más fuerte o una segunda aplicación de la solución con más tiempo de contacto.

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Líquido
Color	Ámbar
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	0.9 ± 0.1
Solubilidad en agua a 20°C	Insoluble
Efecto en metales	Ninguno

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Producto que deberá manejarse con guante, lentes y mascarilla de seguridad. En caso de ingestión no inducir el vomito, asistir al especialista; en contacto con ojos, lavar perfectamente con abundante agua durante 20 minutos y asistir al especialista.

PRESENTACIÓN:

Porrón de 20 y 50 Lt, Tambor 200 Lt

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.