



HOJA TÉCNICA

C-11435

Desengrasante con Inhibidores

DESCRIPCIÓN:

El **C-11435** es un desengrasante líquido biodegradable concentrado soluble en agua, no inflamable. Es un excelente removedor de gran variedad de grasas y suciedad muy penetrada y adherida a pisos, paredes, maquinaria, líneas de producción, etc., contiene agentes penetrantes, emulsificantes, inductores alcalinos y reforzados con excelentes agentes retardadores de oxidación y corrosión.

BENEFICIOS:

- Excelente removedor de grasas y suciedad muy penetrada
- Contiene excelentes retardadores contra la corrosión y oxidación.
- Económico en su uso, debido a que se diluye en agua.

USOS:

Se utiliza para limpieza de pisos y paredes de plástico, goma, concreto y vinyl, así como en equipo y maquinaria industrial, tanques y ascensores, superficies de aluminio, estaño y acero inoxidable, bases de remolques y camiones, una vez que se usa se requiere de algún enjuague posterior. Deja una película monomolecular evitando así la corrosión, dicha película ya seca, permite la aplicación de pintura cuando así se requiera.

APLICACIÓN:

El **C-11435** se usa diluido en agua por medio de rociado, esponja, con cepillo, trapo o maquina lavadora a presión. De preferencia remoje y deje reposar por algunos minutos, las partes limpias pueden ser enjuagadas o frotadas hasta secar. Su concentración se puede determinar según el tipo de mugre a remover, puede ir de:

1 L de **C-11435** por 40 L de agua para remover mugre o grasa ligera

1 L de **C-11435** por 30 L de agua para remover mugre o grasa media

1 L de **C-11435** por 15 L de agua para remover mugre o grasa pesada

CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Líquido
Color	Verde
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	1.0 ± 0.1
Solubilidad en agua a 20°C	Soluble
PH Sol'n al 1%	9.5 - 11.5
Efecto en metales	Ninguno sobre metales, concreto, plástico y hule

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.



HOJA TÉCNICA

C-11435

Desengrasante con inhibidores

MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

Producto alcalino, por lo que debe manejarse con botas y guantes de hule y lentes de seguridad. En caso de ingestión no inducir el vomito, tomar agua en abundancia y un poco de aceite de oliva, asistir al especialista; en contacto con ojos, lavar perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos y asistir al especialista; en contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con bastante agua. No usar cerca de equipos eléctricos que se encuentren en marcha.

PRESENTACIÓN:

Porrón de 20 y 50 L; Tambores de 200 L

NOTA IMPORTANTE: La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.