



## INFORMACION TECNICA

### C-SHEM FILM T

Sello para casetas de pintura

#### DESCRIPCIÓN:

El producto **C-SHEM FILM T** es un material con base plástica para la protección de áreas secas alrededor de las casetas de pintura.

#### BENEFICIOS:

- No deja suciedad, no requiere raspar ni lavar el área donde se aplique.
- Representa una mejoría sobre las películas convencionales tipo plástico ya que tiene una mayor fuerza tensil y elasticidad.
- Mejora la apariencia a las superficies metálicas; permitiendo retener mayores cargas de pintura, logrando una mayor cobertura, resultando con ello ser más económico en su costo de uso.

#### USOS:

El producto **C-SHEM FILM T** se recomienda para su uso en casetas de pintura, aplicado sobre la superficie que se desea proteger. Una vez aplicado, seca rápidamente para formar una película delgada con excelente fuerza tensil y elasticidad. En pisos de concreto el **C-SHEM FILM T** se adhiere al concreto desnudo porque penetra los poros. No se despega del concreto no preparado. Para preparar adecuadamente el piso para la aplicación de **C-SHEM FILM T**, es necesario aplicar previamente un producto como el **C-181236**.

#### APLICACIÓN:

El producto **C-SHEM FILM T** se aplica por aspersion secando rápidamente, dejando una capa transparente, la cual retiene la sobre aspersion de pintura y que puede quitarse posteriormente jalando el borde de la capa aplicada, una vez que se haya secado.

#### CARACTERÍSTICAS:

Apariencia	Liquido
Color	Transparente
Densidad aparente a 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	0.95 ± 0.05
Viscosidad a 25°C (s)	10 - 20 segundos
Solubilidad en agua (a 20°C)	Insoluble

**NOTA IMPORTANTE:** La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.



## INFORMACION TECNICA

### C-SHEM FILM T

Sello para casetas de pintura

#### MANEJO Y PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión no induzca el vomito y asistir al especialista; en caso de contacto con ojos, lavarse perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos con los ojos abiertos y asistir al especialista. El producto **C-SHEM FILM T** no tiene punto de inflamación ya que las combinaciones solventes como estas se evaporan efectivamente, sin embargo bajo temperaturas extremas puede haber un posible flamazo, por ello se recomienda tener cuidado acorde con las circunstancias al manejar o aplicar el producto por aspersion. La inhalación excesiva de los vapores del solvente puede ser dañina, por lo que debe usarse con una ventilación adecuada. No es necesario almacenarlo en un cuarto especial para solventes inflamables. No se debe colocar bajo el rayo del sol o en condiciones de calor poco razonables.

#### PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 kg

**NOTA IMPORTANTE:** La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugestión son hechas sin garantía implicada o expresada.